

智慧遮阳

重新定义户外舒适

奥科智能电机

AM45 智能遮阳篷电机

结合创新与品质的独特解决方案

通用型快速安装电机头
Universal Star Shape Head

采用高性能锌合金材质
Head in Zinc-Alloy

动力澎湃 稳定运行

低噪音设计 运行稳定流畅

左控灯 右控帘 一机双控

无极丝滑调光 明暗随手拿捏

双向数据传输 实时反馈状态

实时感知自然变化 智能守护全天舒适

高灵敏度震动感应 精准响应

智能风感

实时守护 从容应对每一次风起

亮点众多 放心适用

一目了然 解决担忧

智能张紧 反向释放

消除褶皱

篷布无缝收紧 消除褶皱
遇阻后反向旋转释放 放松篷布张力

强劲动力 稳定运行

强劲动力

配备强劲动力的电机 运行稳定流畅
超大尺寸 释放系统载荷压力

FSK双向技术

精准开合

采用FSK无线技术
精准开合 尽在掌控

多元化控制

声控未来

随时随地
一键开启舒适模式
声控未来 智能随行

多元化智能操控 让便捷触手可及

全新技术带来全新舒适体验

遥控控制

REMOTE CONTROL

天气传感器

WEATHER SENSOR

APP & 语音控制

APP & VOICE CONTROL

私享开阔天地 尽显高端品质生活

户外 不止是空间 更是生活的格调


轻松生活·从这里开始

智能品质空间

产品适用类型



曲臂遮阳篷



罩壳遮阳篷



直臂遮阳篷



垂直遮阳篷



拉链垂直遮阳篷

智能生活意境

辰时 晨间幕布伸展 户外舒适触手可及

日中 隔绝烈日炙烤，共享户外时光

夜阑 灯光闪耀，氛围随之而生，夜晚因此而美好

产品参数

AM45C-50/12-MEL-CAL-W

输入电压	230VAC 50/60HZ
电机功率/电流	280W/1.22A
灯带功率	100W/3.3A
电机和灯带功率	345W/1.5A
灯带输出电压	24V(MAX)
灯带电流	3.3A(MAX)
RF遥控器频率	868.3MHz
RF调整方式	FSK
控制方式	遥控/APP控制
额定扭矩	50N.m
转速	12rpm
工作制	S2 4min
防护等级	IP44
工作温度	-20°C ~ +65°C